

VAPORE/17/210°C



Паровой шланг (рукав), предназначенный для использования с паром для очистки, стерилизации и т.д.

ОПИСАНИЕ

Внутренний слой черного цвета, гладкий, электропроводящий, EPDM

Усиление оцинкованная стальная проволока, оплетка

Наружный слой черный гладкий, EPDM, электропроводящий, стойкий к истиранию, старению и озону, отпечаток текстильного бандажа

Маркировка VAPORE/17 WP 17 BAR (WP 255 PSI) BP 170 BAR (BP 2550 PSI)
TEMP+210°C TUDERTECHNICA MADE IN ITALY

Технические характеристики

Рабочая температура -40°C / +210°C для пара

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Рабочее давление (пар)	Разрывное давление	Вес	Цена, с НДС за 1 п.м.
[мм]	[мм]	[бар]	[бар]	[кг/м]	[руб]
13	25	17	170	0,53	553,60
16	28	17	170	0,64	698,47
19	31	17	170	0,66	721,60
19	33	17	170	0,70	768,88
25	40	17	170	0,92	849,64
32	48	17	170	1,33	1001,71
38	54	17	170	1,66	1268,33
51	59	17	170	2,14	1609,60