



ООО ТД «ГИДРОНИКА»

140032, Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.40, пом.12
ИНН 5027207330 КПП 502701001
Р/с 40702810511370000140
в МФ ОАО КБ «Восточный» г. Люберцы.
К/с 30101810500000000682 БИК 044585682
ОГРН 1135027016200

тел.: +7 (495) 642-42-72,
тел.: +7 (495) 545- 21-76.

e-mail: sale@tdgidronika.ru
info@tdgidronika.ru
www.tdgidronika.ru



Шланг из полиуретана

WIRE TPU-Z

Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Высокая механическая прочность. Шланг легкий и гибкий. Устойчив к абразивному износу, маслам и ультрафиолетовому излучению.

излучению.

Область применения:

- для отсоса воздуха, газов, дыма, пара, пыли в установках вентиляции и кондиционирования
- для деревообрабатывающих станков (отсос опилок, стружек).

Рабочая температура: -40°C + 90°C

Характеристики шланга при температуре окружающей среды +20°C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/ в.ст	Длина бухты, м
40	165	0,35	1,8	20	0,25	10
51	185	0,35	1,8	25	0,23	10
60	225	0,35	1,9	30	0,16	10
70	305	0,35	1,9	35	0,15	10
76	340	0,35	1,9	38	0,14	10
80	360	0,35	1,9	40	0,10	10
90	380	0,40	2,0	45	0,10	10
100	420	0,40	2,0	50	0,10	10
110	520	0,40	2,2	55	0,09	10
120	560	0,40	2,2	60	0,09	10
127	590	0,40	2,2	64	0,09	10
130	630	0,40	2,2	65	0,08	10
140	650	0,40	2,2	70	0,08	10
150	700	0,50	2,2	75	0,06	10
160	880	0,50	2,8	80	0,06	10
180	990	0,50	2,8	90	0,06	10
200	1100	0,50	2,8	100	0,06	10
225	1200	0,50	2,8	110	0,05	10
250	1300	0,50	3,0	125	0,03	10
300	1550	0,50	3,0	150	0,03	10
330	1680	0,60	3,0	160	0,03	10
350	1820	0,60	3,0	175	0,03	10
400	2070	0,60	3,0	200	0,02	10
450	2300	0,60	3,5	220	0,01	*
500	2500	0,60	3,5	250	0,01	*
600	3000	0,60	3,5	300	0,01	*
						* длина по согласованию